

KOSMIC-H (4 RUOTE)

PRESSIONE

130÷170
bar

PORTATA ACQUA

500÷800
l/h

POTENZA ASSORBITA

2,5÷5,4
kw

TECNOLOGIE ESCLUSIVE

- ▶ TOTAL STOP RITARDATO - DTS
- ▶ SPEGNIMENTO PROPORZIONALE AUTOMATICO - IPSF
- ▶ CONTROLLO MICROPERDITE - MLC
- ▶ CONTROLLO MANCANZA ACQUA - DRP
- ▶ CONTROLLO UGELLO LANCIA INTASATO - NCC
- ▶ IBD RITARDO ACCENSIONE CALDAIA - IBD
- ▶ SISTEMA PREVENZIONE ALLAGAMENTO - FPS
- ▶ IPC STABILIZZATORE TEMPERATURA - ATC



SETTORI DI UTILIZZO



INNOVAZIONI



AMSC™
ADVANCED
MULTIFUNCTION
SAFETY CONTROL



IPC'S
EXCLUSIVE
BOILER



ALL
TERRAIN



MODERN
MODULAR
BUILD-UP



IPC
PUMP

SPECS



PANNELLO DI CONTROLLO
CON SPIE DI SEGNALAZIONE.



FACILE ACCESSO PER LA
MANUTENZIONE.



SERBATOIO RESISTENTE E
GRANDE E PORTA ACCESSORI.

DATI TECNICI

		KOSMIC-H4 D1309P M	KOSMIC-H4 D1310P4 M	KOSMIC-H4 D1509P4 M	KOSMIC-H4 D1708P4 M	KOSMIC-H4 D1713P T	KOSMIC-H4 D1714P4 T
Codice		IDAC41424	IDAC41425	IDAC41426	IDAC41427	IDAC41428	IDAC41483
PRESTAZIONI							
Pressione operativa	bar/Mpa	30-130/3-13	30-130/3-13	30-150/3-15	30-170/4-17	30-170/3-17	30-170/3-17
Portata acqua	l/h	280-540	300-600	300-540	300-500	400-800	400-780
Temperatura acqua in uscita	°C	30-110	30-110	30-110	30-110	30-110	30-110
Alimentazione	Ph-V-Hz/A	1-230-50/12,9	1-230-50/12,6	1-230-50/12,1	1-230-50/12,9	3-400-50/8,8	3-400-50/10,2
Potenza assorbita	kW	2,8	2,8	2,7	2,8	4,3	5,4
Motore poli-giri/min		2-2800	4-1400	4-1400	4-1400	2-2800	4-1400
Controllo remoto		DTS	DTS	DTS	DTS	DTS	DTS
Pompa/testata/pistoni		lpc biella manovella/ ottone/ceramica	lpc biella manovella/ ottone/ceramica	lpc biella manovella/ ottone/ceramica	lpc biella manovella/ ottone/ceramica	lpc biella manovella/ ottone/ceramica	"lpc biella manovella / ottone/ceramica"
Potenza termica caldaia	kW	38	38	38	38	38	55
Consumo carburante	Kg/h	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	4,6
Serbatoio carburante	l	18	18	18	18	18	18
Serbatoio detergente	l	-	-	-	-	-	-
Erogazione detergente		bassa pressione	bassa pressione	bassa pressione	bassa pressione	bassa pressione	bassa pressione
Dimensioni (LxWxH)	cm	82x63x87	82x63x87	82x63x87	82x63x87	82x63x87	82x63x87
Peso	Kg	85	95	95	89,9	97	106,5

DOTAZIONI STANDARD

CODICE: IPPR40031

IMPUGNATURA G
4000+PROL.330+M22
SW.MV



CODICE: LCPR40013

PROLUNGA P 50 M 22M
-1/4F MVE136 ZC



CODICE: UGLN49986

UGELLO LANCIA 1/4
1504 (PER MODELLO
1310/1713/1714)



CODICE: UGLN49985

UGELLO LANCIA 1/4 1503 (PER MODELLO 1309-1509)



CODICE: UGLN75421

UGELLO LANCIA 1/4
15025 (PER MODELLO
1708)



CODICE: TBAP40308

TUBO FLESSIBILE A.P. 10 m



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: LCPR29362

PROLUNGA PD 50 M 22 C/
SPAZZOLA



CODICE: SPID24939

IDROSPAZZOLA FISSA +
PROL. P 70



CODICE: KTRI40303

KIT AVVOLGITUBO



CODICE: LCPR40040

SCHIUMATORE FL803 -
SERB.1 l + I.AR M22 M



CODICE: RCIN10810/RCIN40059

INNESTO A VITE PER
GIUNZIONI M22



CODICE: TBAP23853

SONDA STURATUBI
PROFESSIONALE 10 m -
M22



CODICE: KTRI29366

KIT EIETTORE IMMERSO



CODICE: LCPR40103

PROLUNGA P70 TEST.
TURBO TPR255 Ø0,40 mm -
(PER MODELLI 1310 /1713/
1714)



CODICE: LCPR40104

PROLUNGA P70 TEST.
TURBO TPR255 Ø0,35 mm -
(PER MODELLO 1309/1509)



CODICE: LCPR40214

PROLUNGA P70 TEST.
TURBO TPR255 Ø0,3 mm -
(PER MODELLO 1708)



CODICE: LCPR24943

PROLUNGA P70 TESTINA
SABBIANTE Ø1,3 mm - (PER
MODELLI 1309/1509/1708)



CODICE: LCPR14858

PROLUNGA P70 TESTINA
SABBIANTE Ø1,4 mm - (PER
MODELLI 1713/1310/1714)



CODICE: PRCH40041

SACCO SABBIA AL
QUARZO 25 kg



CODICE: LCLC49492

LANCIA LAVAPAVIMENTI
Ø0,35 mm - (PER MODELLI
1309/1509/1708)



CODICE: KTRI40637

KIT MANUTENZIONE
500H - (PER MODELLO
1309)



CODICE: KTRI40638

KIT MANUTENZIONE
500H - (PER MODELLO
1310)



CODICE: KTRI40641

KIT MANUTENZIONE
500H - (PER MODELLO
1713)



CODICE: KTRI40639

KIT MANUTENZIONE
500H - (PER MODELLO
1509)



CODICE: KTRI0640

KIT MANUTENZIONE
500H - (PER MODELLO
1708)



CODICE: KTRI40652

KIT MANUTENZIONE
500H - (PER MODELLO
1714)

