

Diesel Tank 12 Volt, 440 lt con Coperchio e Contalitri



Kit completo su serbatoio 440 LT. Per travaso gasolio.

IN ESENZIONE TOTALE ADR 1.1.3.1. c.

Con contalitri, tubo di uscita 4 mt in gomma e pistola in alluminio con arresto automatico.

Con elettropompa rotativa autoadescante a palette, equipaggiata con valvola Bypass e filtro, motore a spazzole alimentato con corrente continua in bassa tensione con ciclo intermittente, chiuso in classe di protezione IP55, direttamente flangiato al corpo pompa.

Cavi per batteria: lunghezza 2 mt. Collegamenti: filetti Ø 1”.

Tutti i componenti sono opportunamente montati su un serbatoio in polietilene, con tappo di carico con valvola di sicurezza, imbrocchi per il sollevamento a pieno con forche e impugnature per il sollevamento a vuoto.

Utilizzare solo con gasolio: viscosità da 2 a 5,35 Cst (a temperatura 37,8°C) e punto di infiammabilità minimo (PM) di 55°C

Altezza massima di aspirazione	2-3 mt
Capacità effettiva	415-420 LT
Capacità	440 LT
Ciclo di lavoro	30 min
Confezione multipla	PALLET 3 PZ.
Confezione singola	NON DISPONIBILE
DIM Altezza	750 MM
DIM Larghezza	1200 MM
DIM Lunghezza	800 MM
Erogazione	40 LT/MIN
Filetto	1"
Fluidi consentiti	GASOLIO
Fluidi non consentiti	BENZINA, LIQUIDI INFIAMMABILI CON PM<55°C, LIQUIDI CON VISCOSITA' >20 Cst, ACQUA, LIQUIDI ALIMENTARI, PRODOTTI CHIMICI CORROSIVI, SOLVENTI
Funzionamento	ELETTRICO
Materiale	PLASTICA, ACCIAIO - CORPO: IN GHISA, PALETTE: IN RESINA, ROTORE: IN ACCIAIO
Normative	2006/42/CE & 2006/95/CE & 2004/108/CE
Origine	MADE IN ITALY
Prevalenza	12 mt
Temperatura di utilizzo	-20 ÷ 60 °C
Voltaggio	12 V
Ø entrata	1"
Ø uscita	1"

Accessori già inclusi:



Pistola per travaso con arresto automatico

Codice articolo: **227**



Diesel Pump 12 Volt

Codice articolo: **228/F**



Contaltri digitale ad ingranaggi

Codice articolo: **543/C**



Tubo di uscita in gomma

Codice articolo: **745/U**



Accessori disponibili

Filtro a cartuccia

Codice articolo: **578/O-30**



Tappo per serbatoio

Codice articolo: **580/2G**



Cinghia di fissaggio

Codice articolo: **588**