



C34 EVO

**CESOIA | CUTTING MACHINE | CIZALLA
RUNDEISENSCHERE | CORTADEIRA | CISAILLE**

Specifiche | Specifications | Specificaciones | Spezifikationen | Especificações | Caractéristiques

								R=65 kg/mm ²			R=85 kg/mm ²		
82 x 50 h. 68 cm	235 kg	SAE 220 1,5 kg	3 Hp 2.2 kW	1-phase version 220V / 50Hz 3-phase version 400V / 50Hz	46/min.	105 x 75 x h. 80 cm 255 kg 0,63 m ³		10	20	30	10	20	30
							mm	28	20	16	26	18	14
							in	1.10	0.79	0.63	1.02	0.71	0.55

Dotazione Standard | Standard Equipment | Equipamiento de serie | Serienausrüstungen | Equipamento de série | Equipement de série



Due lame

In lega d'acciaio in silicio forgiato, ciascuna con quattro lati che tagliano, per un'ottimizzazione della durata e performance di taglio.

Zwei Klingen

Aus geschmiedetem, siliziumlegiertem Stahl, mit jeweils vier Schneidseiten, für optimale Beständigkeit und Schneidleistung.

Two blades

Forged silicon steel alloy, each with four cutting sides, for an optimization of durability and cutting performance.

Dois lâminas

Liga de aço de silício forjada, cada uma com quatro lados de corte, para durabilidade e desempenho de corte ideais.

Dos cuchillas

Aleación de acero de silicio forjado, cada uno con cuatro lados de corte, para una optimización de la vida útil y el rendimiento de corte.

Deux lames

En alliage d'acier en silicium forgé, chacune avec quatre arêtes de coupe, pour une optimisation de la durabilité et des performances de coup.



Sistema di lubrificazione

Tre punti di ingrassaggio facilmente raggiungibili, con una semplice pompa di ingrassaggio manuale, nelle zone nevralgiche della macchina.

Lubrication system

Three easily accessible greasing points, with a simple manual greasing pump, in the machine's nerve areas.

Sistema de lubricación

Tres puntos de engrase de fácil acceso, con una sencilla bomba de engrase manual, en las zonas clave de la máquina.



Das ist ein Schmiersystem


Drei leicht zugängliche Schmierstellen mit einer einfachen Handschmierpumpe an den zentralen Stellen der Maschine.

Sistema de lubrificação

Três pontos de lubrificação facilmente acessíveis, com uma bomba de lubrificação manual simples, nas áreas nevralgicas da máquina.

Système de lubrification

Trois points de graissage facilement accessibles, avec une simple pompe de graissage manuelle, dans les zones névralgiques de la machine.



Riscontro con regolazione "a vite"

Per un perfetto allineamento delle barre nella zona di taglio.

"Screw" locator

For perfect bar alignment in the cutting zone.

Bloque de tornillo

Para una alineación perfecta de las barras en la zona de corte.

Einstellschraube

Für eine perfekte Ausrichtung der Stange in der Schneidzone.

Detector roscado

Para um alinhamento perfeito das barras na área de corte.

Butée avec réglage "à vis"

Pour un alignement parfait des barres dans la zone de coupe.



Relè a controllo e sequenza fase (solo modelli trifase)

STANDARD su modelli CE, OPTIONAL su modelli extra CE
Un unità che effettua il monitoraggio simultaneo della sequenza e della perdita di fase durante l'avvio (impedendo al motore di girare in senso errato), nonché della perdita di fase durante il funzionamento (evitando il surriscaldamento o/ danneggiamento del motore).

Phase control and sequence relays (three-phase models only)

STANDARD on CE models, OPTIONAL on extra CE models
A unit that performs simultaneous monitoring of the sequence and phase loss during start-up (preventing the engine from spinning incorrectly), as well as phase loss during operation (avoiding overheating or/and engine damage).

Relé de control y secuencia de fases (solo modelos trifásicos)

ESTÁNDAR en modelos CE, OPCIONAL en modelos extra CE
Una unidad que controla simultáneamente la secuencia de fases y la pérdida de fases durante el arranque (evitando que el motor gire en el sentido equivocado), así como la pérdida de fases durante el funcionamiento (evitando el sobrecalentamiento o/ y el daño del motor).