

# Merlo CINGO M8.3 EVO

Trasportatore cingolato multifunzione - portata 800 kg

<b>Motore</b> Kubota Diesel Z602 12,5 kW / 17 HP - 2 cilindri	<b>Portata</b> 800 kg	<b>Trasmissione</b> Idrostatica	<b>Velocità massima</b> 4 km/h
---	--------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

## Descrizione

Il **Merlo CINGO M8.3 EVO** è un trasportatore cingolato multifunzione compatto, robusto e versatile, progettato per lavorare con efficacia in cantieri, aree agricole, manutenzioni del verde, movimentazione materiali e interventi in spazi ristretti o su terreni difficili.

Grazie alla **portata di 800 kg**, alla trazione cingolata e alla trasmissione idrostatica, il CINGO M8.3 EVO offre controllo, stabilità e praticità nelle operazioni quotidiane. Il motore **Kubota Diesel Z602 da 12,5 kW / 17 HP, 2 cilindri**, con raffreddamento a liquido e avviamento elettrico, garantisce la potenza necessaria per affrontare lavori impegnativi mantenendo dimensioni compatte e grande maneggevolezza.

La macchina è pensata per chi cerca un mezzo polivalente e produttivo: l'attacco rapido multifunzione consente di utilizzare diverse attrezzature, trasformando il CINGO in un alleato concreto per trasporto, movimentazione terra, manutenzione, preparazione aree di lavoro e accesso a zone difficilmente raggiungibili con mezzi tradizionali.

Compatto, resistente e facile da utilizzare, il Merlo CINGO M8.3 EVO rappresenta una soluzione professionale per imprese edili, manutentori, aziende agricole, operatori del verde e noleggiatori che necessitano di un trasportatore cingolato affidabile, versatile e pronto all'uso.

## Punti di forza

- Portata massima 800 kg per il trasporto di materiali e attrezzature.
- Motore Kubota Diesel Z602 da 17 HP, 2 cilindri, con raffreddamento a liquido.
- Trasmissione idrostatica per controllo preciso e guida progressiva.
- Dimensioni compatte: larghezza 800 mm e lunghezza 1.650 mm con pedana operatore ripiegata.
- Attacco rapido multifunzione Merlo, utile per diverse configurazioni di lavoro.
- Ideale per cantieri, manutenzioni, agricoltura, verde e zone di difficile accesso.

## Scheda tecnica indicativa

Voce	Dato tecnico
Categoria	Trasportatore cingolato multifunzione
Modello	Merlo CINGO M8.3 EVO
Portata	800 kg
Motore	Kubota Diesel Z602 - 12,5 kW / 17 HP - 2 cilindri
Avviamento	Elettrico
Raffreddamento motore	A liquido
Velocità massima	4 km/h
Carreggiata	Fissa
Pendenza longitudinale superabile	35%

Voce	Dato tecnico
Pendenza trasversale superabile	20%
Trasmissione	Idrostatica con pompe a pistoni assiali in tandem e motoriduttori epicicloidali
Pompe trasmissione	2 x 38 l/min
Leve avanzamento	Servocomandi idraulici
Pompa servizi	8 + 2,5 cc, doppia pompa
Portata olio circuito ausiliario	27 + 8 l/min
Pressione max circuito ausiliario	180 bar
Sistema multifunzione Merlo	Si
Peso macchina	510 kg
Larghezza	800 mm
Lunghezza	1.650 mm con pedana operatore ripiegata
Altezza massima	1.124 mm

Nota: dati e caratteristiche sono indicativi e possono variare in base ad allestimento, mercato e aggiornamenti del costruttore. Verificare sempre la configurazione del mezzo e la documentazione ufficiale Merlo prima dell'ordine o della pubblicazione definitiva.

Fonti consultate: pagina prodotto Merlo CINGO M8.3 EVO e brochure tecnica Merlo CINGO M8.3 EVO, edizione 03/2022.